ミ サ イ ル［ 構造材料：複合材料・その成型品、人造黒鉛、ｾﾗﾐｯｸ、ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ粉・ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ粉
・それらの合金の粉、ﾏﾙｴｰｼﾞﾝｸﾞ鋼、ｵｰｽﾃﾅｲﾄ･ﾌｪﾗｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ］

該非判定用パラメータシート
ミサイル・貨物
様式４－１６

CISTEC 2008.05
（平成20年5月15日施行政省令等対応）

商　品　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メーカー名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

型式及び等級：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

質　問　事　項	回　答　欄		
	いいえ	は　い	記 入 欄
ホ　炭化けい素で強化された未焼成セラミック若しくは強化された炭化けい素セラミックの複合材料（注）か （ペイロードを300km以上運搬することができるロケット又は500kg以上のペイロードを300km以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る）	□へ ^	□Ａ ^	
Ａ　ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップに使用することができるものか	□非該当	□該当	
へ　粉末状のタングステンか、粉末状のモリブデンか、又はこれらの合金か （ペイロードを300km以上運搬することができるロケット又は500kg以上のペイロードを300km以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）	□ト ^	□（a）^	□ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ □ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ □合金
（a）噴霧粉又は球形粉（注）か	□非該当	□（b）^	
（b）粒子の径が 500μm 以下のものか	□非該当	□（c）^	径：＿＿μm
（c）純度が 97% 以上のものか	□非該当	□（d）^	純度：＿＿%
（d）ロケット推進装置の部分品の製造に使用することができるものか	□非該当	□該当	
ト　マルエージング鋼か （ペイロードを300km以上運搬することができるロケット又は500kg以上のペイロードを300km以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）	□チ ^	□（a）^	
（a）厚さが 5mm 以下の板又は管か	□非該当	□（b）^	厚さ：＿＿mm
（b）20℃ の温度において測定した最大引張強さが 1,500,000,000Pa 以上のものか	□非該当	□該当	最大引張強さ= ＿＿GPa